

PORTES BASCULANTES DE PARKING



portes automatiques de parkings

SINDAUR pour un usage intensif et silencieux

GAMME SINDAUR 3000 INSTALLATION PIÈCES DÉTACHÉES TARIF PIÈCES CONTACT

GAMME 3000

STANDARD M

STANDARD XL

BARREAUDÉE

A CASSETTES

DÉCO

FINITIONS

VENTILATIONS

PORTILLONS

TELECOMMANDE

STANDARD M

Pour répondre aux demandes de dimensions standard (Largeur maxi 4500), cadre aluminium renforcé profil SINDAUR, design innovant pour une intégration réussie dans les façades des bâtiments.

Cadre
Alu renforcé, Profil SINDAUR 80 x 60,
fonction dérivée à celle du tablier
Traverse horizontale intermédiaire au
60 x 120

Remplissage : tôle acier galvanisé 6/10,
simple paroi, renforcement vertical

Poiseau autoportants en alliage
Aluminium/zinc 2010, 200 x 200 au sol

Compensation par 2 contrepoids dans
chaque des portaux autoportants

Moteur SINDAUR E 604 1500 cycles/
jour (50 % ED), Couple 35 daN

Ensemble câble acier anti-éclats à
4mm (7 brins de 19 brins renforcés),
Tensionnement par bras télescopiques

Verrouillage par 2 ventouses
électromagnétiques 300 kg

Options : Radio programmable, gestion
des feux rouges-verts, habillages linteau
et vitreaux, portillon pédon., etc.

portes automatiques de parkings

SINDAUR pour un usage intensif et silencieux

GAMME SINDAUR 3000 INSTALLATION PIÈCES DÉTACHÉES TARIF PIÈCES CONTACT

GAMME 3000

STANDARD M

STANDARD XL

BARREAUDÉE

A CASSETTES

DÉCO

FINITIONS

VENTILATIONS

PORTILLONS

TELECOMMANDE

DIMENSIONS DES PORTES SINDAUR 3000

EMPREinte TOTALE DE LA PORTE

COUPE VERTICALE

VUE EN PLAN INTERIEURE

VOIR GAMME SINDAUR 3000

PORTES BARREAUEE - AJOUREE - VENTILEE



portes automatiques de parkings
pour un usage intensif et silencieux

SINDAUR

GAMME SINDAUR 3000 INSTALLATION PIECES DETACHEES TARIF PIECES CONTACT

- STANDARD M
- STANDARD XL
- BARREAUEE
- A CASSETTES
- DECO
- FINITIONS
- VENTILATIONS
- PORTILLONS
- TELECOMMANDE

GAMME 3000

Cadre
Acier bichromaté. Profil à ailette 50 x 70
Traverse horizontale intermédiaire acier

Remplissage : tubes acier. Profil carré
20 x 20 (épaisseur 1,5mm) au pas de
110 mm

Poteaux autoportants en alliage
Aluminium-zinc 2010. 200 x 200 au sol

Compensation par 2 contrepoids dans
chaque des poteaux. Entraînement
câble acier antignyros 4mm (7 torons de
19 brins renforcés).

Moteur SINDAUR E 924 1000 cycles/
jour (50 % ED). Couple 35 daN.

Transmission par bras télescopiques

Verrouillage par 2 ventouses
électromagnétiques 300 kg

Options : Radio programmable, gestion
des feux rouges-verts, habillages linteau
et latéraux, portillon piéton, etc.

BARREAUEE

Pour répondre aux demandes spécifiques (design
épuré) et installations en zone venteuse (prise au vent
limitée), cadre aluminium renforcé profil SINDAUR ou
cadre acier profil à ailette (Forster) selon habillage
demandé.

