

AQUILON®



FABRICATION FRANÇAISE

pièces de l'automatisme garanties
24 mois

produit marqué
CE

conforme norme
NF EN 13241-1

garantie contre la corrosion jusqu'à
10 ans
CONDITIONS D'ORIENTATION: www.garantie-lippi.fr

FAAC
Simply automatic

Portail AQUILON autoportant manuel *ou* automatisé

Dimensions

Hauteur (m)	Passage (m)							
	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.50								
1.75	Poutre basse : 180x100x5 Pile réception 2 piles : 120x120x3 Pile portique : 120x120x3 Cadre : 80x80x3				Poutre : 180x180x5 Pile de réception 2 piles : 120x120x3 Pile portique : 120x120x3 Cadre : 80x80x3			
2.00								
2.25								
2.50								



Pile guide du portail automatisé

Pile de réception du portail automatisé

Descriptif :

Description :	Les portails AQUILON® autoportants sur rollers s'ouvrent par refoulement latéral (à droite, par défaut). Ils sont prévus pour une pose à visser sur massif béton. Ils sont préconisés pour des sites dont le passage est intensif (jusqu'à 400 manœuvres par jour). Une version collective est disponible sur demande avec moteur débrayé en cas de coupure de courant.	
Matériau :	Tube galvanisé E220 + Z275 suivant norme EN 10305-5	
Normes :	- Portails conformes à la norme EN 13241-1 - Marquage CE	
Revêtement :	Après traitement de la surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns)	
Remplissages :	- Remplissage par barreaux 50x25mm soudés - Espacement entre barreaux 110 mm - Remplissage grillagé 200X55 fil Ø5mm	
Composants des portails :	- 1 vantail - 1 portique de structure à visser - 1 pile double de réception à visser - 1 support arrière - 2 rollers	
Composants de l'automatisation :	- 1 moteur FAAC 844ER (avec platine électronique incorporée) : Alimentation : 230 V - Puissance absorbée : 650W Courant absorbé : 3,5A - Vitesse : 13 mètres/minute - Température de fonctionnement : -20°C<+55 - Protection thermique : 120°C - En cas de coupure de courant, déverrouillage à la main (sécuriser par clé) - 1 clignotant 230V - 1 récepteur radio avec 1 antenne - 2 télécommandes 4 canaux - Crémaillère métallique 22x22mm - 1 jeu de cellules Antivandale Filaires - 5 barres palpeuses actives (ASO) 499 CV (1 sur le vantail + 4 sur le portique) - 1 transmetteur pour barre palpeuse embarquée - 1 éclairage de zone	
Options :	<ul style="list-style-type: none"> - Galvanisation à chaud - Options de sécurité : lisse défensive - Remplissage tôle pleine, perforée ou bas tôle, Tivano®, grillagé spécifique, Aquilwood... - Verrou de box - Poignée D22 - Serrure à code mécanique - Ouverture pour triangle pompier - Barillet pour triangle pompier - Pattes cadenas 	<ul style="list-style-type: none"> - Verrou transversal - Anneaux soudés - Trappes de visite - Télécommandes supplémentaires 4 voies - Boucles à induction 6m - Clavier codé - Lecteur de badges et badges (10) - Horloge annuelle - Bornes d'accès - 1 jeu de cellules filaires Poids Lourd
Services :	<ul style="list-style-type: none"> - Forfait de mise en route du portail hors option complexe - Installation Option complexe (Horloge annuelle, boucle à induction...) - Contrat d'entretien par chantier entre 1 et 5 ans - 2 visites annuelles 	<ul style="list-style-type: none"> - Intervention SAV - Formation vendeurs - Assistance à la pose
Applications :	<ul style="list-style-type: none"> - en zone urbaine - en zone industrielle (usine, entrepôt) - en zone ayant un haut niveau de sécurité (site militaire, zone aéroportuaire) 	
Garanties :	<p>Le portail est garanti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 mois sur les pièces mécaniques et l'automatisme à partir de la date de livraison - Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion : Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. <p>Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : www.garantie-lippi.fr</p>	

NB : Le portail est disponible en version manuelle (barillet de chantier Locinox - 3 clefs)

24 couleurs disponibles

Collection BRILLANCE :



Collection TEXTURE :



Collection STRUCTURE :

